




FUELSIS®



ATEX Ex

OIML

ISO

CE

Classic 3 L 482-W-D

Classic 3 L 362-W-D

Classic 3 L 242-W-D

Classic 3 L 482-W-P

Classic 3 L 362-W-P

Classic 3 L 242-W-P

Classic 3 L 222-W-D

Classic 3 L 222-W-P

Classic 3 L 122-W-D

Classic 3 L 122-W-P



FUELSIS FUELSIS FUELSIS FUELSIS

Model Model	Ürün sayısı Abbreviation of Type	Tabanca sayısı Number of Nozzel	Display Display	Pompa kasa tipi (N:Dar W:Geniş) Type of case (N:Narrow. W:Wide)	D:Dalgıç P:Emişli D:Dispenser P: Pump
Classic 3 L 482-W-D	4	8	2	W	D
Classic 3 L 482-W-P	4	8	2	W	P
Classic 3 L 362-W-D	3	6	2	W	D
Classic 3 L 362-W-P	3	6	2	W	P
Classic 3 L 242-W-D	2	4	2	W	D
Classic 3 L 242-W-P	2	4	2	W	P
Classic 3 L 222-W-D	2	2	2	W	D
Classic 3 L 222-W-P	2	2	2	W	P

Özellikler		
Specifications		
Pompa Kapasiteleri Delivery Speed	Standart hız (Benzinli / Dizel): 45 ~ 50 L / dak Yüksek hız (Dizel): 60 ~ 90 L / dak Çok yüksek hız (Dizel): (120 l / dak.) Emişli Sistem	Standard speed (Gasoline/Diesel): 45 ~ 50 L/min High speed (Diesel): 60~90 L/min Very high speed (Diesel) :(120 l/min.) Suction Type
Ölçüm doğruluğu Measuring Accuracy	± %0,25	± %0,25
Fiyat ve Litre Göstergesi Price and Volume Indication	Tutar hanesi: 6 basamak 0,01 ~ 99,999,9 Litre hanesi: 6 basamak 0,01 ~ 99,999,9 Birim Fiyat hanesi: 4 basamak 0,01 ~ 999,9 * Her lokal spesifikasyona göre ondalık basamaklar değişebilir."	Price: 6 digits 0.01~ 99,999.9 Volume: 6 digits 0.01~ 99,999.9 Unit Price: 4 digits 0.01~ 999.9 *Decimal places is possible to change according to each local specification.
Ekran Karakterinin Boyutu Size of Display Character	Fiyat Hanesi: 30H × 135W mm Litre Hanesi: 30H × 135W mm Birim Fiyat Hanesi: 30H × 94W mm	Price Readout: 30H × 135W mm Volume Readout: 30H × 135W mm Unit Price Readout: 30H × 94W mm
Elektronik Ünite Electronic Unit	RS485 ve Currentloop iletişim seçeneği. 2 farklı dilde kullanılabilen menü sistemi (Tr, En). Elektronik kalibrasyonlu. Tüm Yazarkasa ve Otomasyon sistemlerinde çalışabilen. Teknolojik ve EMC testleri yapılmış özel tasarımı CPU Kartı. Arıza kodlarını, program menü kod ve açıklamalarını gösteren LCD ekran sistemi.	RS485 and Currentloop Communication option. . Menu system that can be used in 2 different languages (Tr, En, . Electronic calibration (in grams). Compatibility with all cash registers in the market. Capability to operate with all Automation systems. 1-wire and 2-wire special communication system. Card design compatible with EMC Tests. LCD display system showing fault codes, program menu codes and explanations
Ekran Karakterinin Rengi Color of Display Character	LED aydınlatmalı siyah karakterler. (LCD)	Black characters with LED backlight. (LCD)
Sıfırlama Reset	Otomatik Sıfırlama	Automatic Reset
Totalizatör Totalizer	Elektronik: 10 haneli 99 999 999,99 Litre (Sayaçta görüntülenir)	Electronic : 10 digits 99 999 999.99 Liters (Displayed on counter)
Elektromekanik Totalizatör Electromechanical Totalizer	Elektromekanik Totalizatör : 7 haneli 99 999 99	Electromechanical totalizer : 7 digits 99 999 99
Tuş Takımı Keypad	16 tuşlu membran veya metal tipi sağlam klavyeler.	Membrane or metal type available and robust keyboards with 16 keys.
Pulser Pulser	2x50 veya 2x100 - (4,5 / 15) v dc	2x50 or 2x100 - (4,5 / 15) v dc
Pompa Tipi(Emişli Sistem) Pump (Suction Type)	Hava ayırıcı separatörlü, By-Pass sistemli, Emiş filtresi ve emiş çekvalfi bulunan, Dişili ve Paletli Tip Pompa	Internal Silent Gear Pump with air separator, with by-pass system, suction filter and suction check valves
Metre Meter	2-Pistonlu veya 4 Pistonlu Tip Pozitif Deplasmanlı Metre	2-Piston or 4 Piston Type Positive Displacement Meter
Akış Kontrol Vanası Flow Control Valve	Preset yapılabilen, İki kademeli veya Oransal Tip Ex-Proff Selenoid valfler	Preset system ,two steps and proportionally Ex-Proff Solenoid Valves
Motor (Emişli Tip) Motor (Suction Type)	Patlamaya karşı korumalı, 3-fazlı 0,75 kW (380 V) 1-Faz 0,75 kW (220 V) ile sürekli çalışabilen motor	Explosionproof, Continuous duty motor with 3-Phase 0,75 kW (380 V) 1-Phase 0,75 (220 V)
Filtre(Dalgıç Sistem) Filter (Submersible Type)	Partikül ve su tucu kartuş tip filtreler	Particules and water holder filters
Hortum Hose	5/8",3/4" ve 1" seçeneekli, statik iletkenli , esnek özel akaryakıt hortumları	5/8", 3/4" or 1" static conductor and flexible specially hoses for the liquid fuel
Tabanca Nozzle	¾" veya 1" Otomatik akaryakıt tabancaları	3/4" or 1" Automatic stop nozzle
Mafsal Swivel	Kolay kullanım sağlayan Düz veya Z-Tipi mafsallar	Easy using, straight and Z type Swivel