



WINDSHIELD WASHER
FLUID PUMP/CAM SUYU
POMPASI

FUELSIS



Technical Specifications

Teknik Özellikler

	S MODEL Adblue Dispenser	
Features Özellikler	Pump Model - Pompa Modeli	
	Flowrate Options Akış Hızı Seçenekleri	Standard Flow (Glass water-Adblue) Standart Akış (Cam suyu-Adblue)
	Delivery Speed Pompa kapasiteleri	12 L / Min* (12 lt/dak.)
	Dimensions H x W x D (mm) Ölçüler Y x G x D (mm)	1600 x 1000 x 700 - Unit (Paketsiz ölçü) 300 LT 1600 x 1000 x 700- Packaging (Paketli Ölçü) 300 LT
	Tabanca Nozzle	Standard: Plastik Opsiyon : Paslanmaz Standart : Plastic Option : Stainless
	Tank Capacity Tank Kapasitesi	300 Lt
	Fuel Compatibility Sıvı Uyumluluğu	Glass water-Adblue Cam suyu-Adblue
	Pump Stop (Option) Acil Stop (Opsiyonel)	✓
Noise Level - 65dB (Suction Model) Gürültü Seviyesi - 65 dB (Vakumlu Model)	✓	
Hydraulics Options Hidrolik Opsiyonlar	Metering Unit Ölçüm Ünitesi	4 Piston Type Positive Displacement Meter and Puls meter 4 Pistonlu Tip Pozitif Deplasmanlı Metre veya Puls Metre
	Pulsar Pulser	2x50 or 2x100 - (4,5 / 15) v dc –Puls meter
	Motor (Suction Model) Motor (Emişli Model)	Standard: 1 Phase, 230 Volt /50 Hz
	Pump Filter Type Pompa Filtre Tipi	Standard: Washable (Yıkabilir)
	Pumping Unit (32 L/Min) Pompa Ünitesi (32 lt/dk)	Standard: Vane Standart: Paletli
Electronic Options Elektronik Opsiyonlar	Display Technology Ekran Teknolojisi	High Contrast LCD Display with direct sunlight readability Doğrudan güneş ışığında bile okunabilirliği sağlayan yüksek kontrastlı LCD ekran
	Display Size Ekran Boyutu	8 digits (Money: 8 - Volume: 8 - Unit Price:6) - (Para : 8 - Litre : 8 - Birim Fiyat:6) 6 digits (Money: 6 - Volume: 6 - Unit Price:4) - (Para : 6 - Litre : 6 - Birim Fiyat:4)
	Communication Protocol Haberleşme Protokolü	RS485 and Currentloop Communication option.
	Electronics Power Supply Elektronik Güç Kaynağı	Single Phase, AC/DC DIN Power Supply (PSU), ITE, 1 Output, 50 W, 5 VDC, 10 A Tek Fazlı, AC/DC DIN Güç Kaynağı (PSU), ITE, 1 Çıkış, 50 W, 5 VDC, 10 A
	Electromechanical totalizer (Optional) Elektromekanik total (Opsiyonel)	7 digits 99 999 99
	Ticket Printer (Option) Fiş Yazıcı (Opsiyonel)	✓
Motor Over-voltage Protection (Optional) Motor Aşırı Gerilim Koruması (Opsiyonel)	✓	

Fuelsis Akaryakıt Ekipmanları ve Otomasyon Sistemleri
San.Tic.Ltd.Şti.

Fabrika / Factory

Tel : +90 212 324 93 86
Tel : +90 212 324 93 87
www.fuelsis.com.tr
info@fuelsis.com.tr

Osmangazi Mahallesi 2657 Sokak No: 3/1
Kıraç / Esenyurt / İSTANBUL
Tel : + 90 212 324 93 85
Fax : + 90 212 324 93 88

