



# S MODEL

Adblue Dispenser

# FUELSIS



# Technical Specifications

## Teknik Özellikler

	S MODEL Adblue Dispenser	
<b>Pump Model - Pompa Modeli</b>		
Flowrate Options <b>Akış Hızı Seçenekleri</b>	Standard Flow (Adblue) Standart Akış (Adblue)	
Delivery Speed <b>Pompa kapasiteleri</b>	32 L / Min* (32 lt/dak.)	
Dimensions H x W x D (mm) <b>Ölçüler Y x G x D (mm)</b>	1335 x 540 x 430 - Unit (Paketsiz ölçü) 1435 x 640 x 530 - Packaging (Paketli Ölçü)	
Tabanca <b>Nozzle</b>	Standard: Plastik Standart : Plastic	Opsiyon : Paslanmaz Option : Stainless
Approvals <b>Belgeler</b>	ATEX, MID, OIML	
Fuel Compatibility <b>Yakıt Uyumluluğu</b>	Adblue	
Pump Stop (Option) <b>Acil Stop (Opsiyonel)</b>	✓	✓
Noise Level - 65dB (Suction Model) <b>Gürültü Seviyesi - 65 dB (Vakumlu Model)</b>	✓	✓
Metering Unit <b>Ölçüm Ünitesi</b>	4 Piston Type Positive Displacement Meter 4 Pistonlu Tip Pozitif Deplasmanlı Metre	
Pulsar <b>Pulser</b>	2x50 or 2x100 - (4,5 / 15) v dc	
Motor (Suction Model) <b>Motor (Emişli Model)</b>	Standard: 1 Phase, 230 Volt /50 Hz	
Pump Filter Type <b>Pompa Filtre Tipi</b>	Standard: Washable (Yıkabilir)	
Pumping Unit ( 34 L/Min) <b>Pompa Ünitesi ( 34 lt/dk)</b>	Standard: Vane Standart: Paletli	
Display Technology <b>Ekran Teknolojisi</b>	High Contrast LCD Display with direct sunlight readability Doğrudan güneş ışığında bile okunabilirliği sağlayan yüksek kontrastlı LCD ekran	
Display Size <b>Ekran Boyutu</b>	8 digits (Money: 8 - Volume: 8 - Unit Price:6) - (Para : 8 - Litre : 8 - Birim Fiyat:6) 6 digits (Money: 6 - Volume: 6 - Unit Price:4) - (Para : 6 - Litre : 6 - Birim Fiyat:4)	
Communication Protocol <b>Haberleşme Protokolü</b>	RS485 and Currentloop Communication option.	
Electronics Power Supply <b>Elektronik Güç Kaynağı</b>	Single Phase, AC/DC DIN Power Supply (PSU), ITE, 1 Output, 50 W, 5 VDC, 10 A Tek Fazlı, AC/DC DIN Güç Kaynağı (PSU), ITE, 1 Çıkış, 50 W, 5 VDC, 10 A	
Electromechanical totalizer (Optional) <b>Elektromekanik total (Opsiyonel)</b>	7 digits 99 999 99	
Ticket Printer (Option) <b>Fiş Yazıcı (Opsiyonel)</b>	✓	✓
Motor Over-voltage Protection <b>Motor Aşırı Gerilim Koruması</b>	✓	✓

Fuelsis Akaryakıt Ekipmanları ve Otomasyon Sistemleri  
San.Tic.Ltd.Şti.

Fabrika / Factory

Tel : +90 212 324 93 86  
Tel : +90 212 324 93 87  
www.fuelsis.com.tr  
info@fuelsis.com.tr

Osmangazi Mahallesi 2657 Sokak No: 3/1  
Kıraç / Esenyurt / İSTANBUL  
Tel : + 90 212 324 93 85  
Fax : + 90 212 324 93 88

